

Datenblatt Kabelbinder natur und schwarz

Kabelbinder mit Kunststoffzunge, natur



Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Zulassungen: UL, VDE, GL, DNV, Lloyd's Register

Kabelbinder finden in nahezu jeder Industrie Ihre Anwendung, im speziellen im Schaltschrankbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Schiffbau, aber auch im Handwerk, oder zum Befestigen von Netzen oder Planen an Arbeitsgerüsten. Sie eignen sich ebenfalls zum Befestigen von Plakaten, für den Messe- oder Bühnenaufbau und kommen bei Veranstaltungen zum Einsatz. Unser spezielles Design, abgerundete Kanten und die vorgebogene Spitze, machen die Installation schnell, genau und sicher.

Kabelbinder mit Kunststoffzunge, schwarz, UV-stabilisiert



Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Zulassungen: UL, VDE, GL, DNV, Lloyd's Register

Kabelbinder finden in nahezu jeder Industrie Ihre Anwendung, im speziellen im Schaltschrankbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Schiffbau, aber auch im Handwerk, oder zum Befestigen von Netzen oder Planen an Arbeitsgerüsten. Sie eignen sich ebenfalls zum Befestigen von Plakaten, für den Messe- oder Bühnenaufbau und kommen bei Veranstaltungen zum Einsatz. Unser spezielles Design, abgerundete Kanten und die vorgebogene Spitze, machen die Installation schnell, genau und sicher.